

### POULTICE STAIN REMOVER

**DESCRIPTION:**

AQUA MIX POULTICE STAIN REMOVER is a dual purpose, non-acidic problem solver. It is an absorptive clay that is designed to remove deep-set oil and grease stains without scrubbing. It is also a fine abrasive cleaning powder that removes stubborn surface stains and light grout haze.

**USES:**

Use on all natural stone (such as granite, limestone, marble, slate, and travertine), porcelain, quarry, saltillo, terra cotta, cement pavers, masonry surfaces, and other porous tile and grout.

**COVERAGE:**

Approximately 35 to 100 sq. ft. (3 m<sup>2</sup> to 9 m<sup>2</sup>) per pound (.45 kg) depending on dilution.

**TEST A SMALL AREA:**

According to application instructions to determine desired results.

**APPLICATION:****FOR REMOVING DEEP-SET OIL AND GREASE STAINS:**

- 1.) Read entire label before using.
- 2.) Mix Poulitce Stain Remover powder with water to form a thick, pliable paste – quantity of Poulitce Stain Remover needed will depend on size of stain.
- 3.) Apply a 1/4-inch (6 mm) thick layer of paste directly over stain with at least a 1-inch (25 mm) overlap beyond edge of stain.
- 4.) Cover with plastic or wax paper. Poke a few very small holes in plastic cover to allow for minimum air exposure.
- 5.) Allow paste to stand on stain for 24 to 48 hours.
- 6.) Remove Poulitce Stain Remover with plastic spatula or plastic putty knife and wash off residue with clean water.
- 7.) Repeat procedure if necessary. If area darkens from absorbed moisture, it should dry completely within 2 to 4 days.

**FOR REMOVING STUBBORN SURFACE STAINS AND GROUT RESIDUE:**

- 1.) Read entire label before using.
- 2.) Protect surrounding areas from splattering to minimize cleanup.
- 3.) Pre-wet a manageable area of the surface with water (approximately 10 sq. ft. (1 m<sup>2</sup>) and sprinkle Poulitce Stain Remover onto the area mixing into a thin slurry. If surface is vertical, mix slurry in a container and apply to pre-wet surface.
- 4.) Agitate by hand or with low RPM (300-750 RPM) buffer using a white nylon scrub pad. Keep surface wet throughout buffing process.
- 5.) Remove Poulitce Stain Remover solution with clean towels or sponge and rinse twice with clean water. A wet-dry vacuum may be used.
- 6.) Polish surface dry with clean, dry towels or buff with soft lambs wool pad.
- 7.) Rinse with clean water and buff dry with clean towels

**NOTE:** Poulitce Stain Remover is an excellent additive that will boost the cleaning power of many of the Aqua Mix cleaners such as Phosphoric Acid Cleaner, Heavy Duty Tile & Grout Cleaner, and Stone Deep Clean.

**TECHNICAL ASSISTANCE:**

Call 877-278-2311, Monday through Friday, 6:00 a.m. to 4:30 p.m. or Saturday, 7:00 a.m. to 12:00 p.m. Pacific Time.

**LIMITATIONS:**

- Do not allow product to come in contact with any non-recommended surface.
- Extreme care should be taken with dark marble (especially green), as it may be more sensitive to moisture.
- Light abrasive action or high RPMs on the surface of some marbles may dull the high polished finish.

**HANDLING AND STORAGE:**

- Close container tightly after each use.
- Store in original container only.
- Store and use in temperatures between 40 °F and 90 °F (4 °C and 32 °C).
- Unused, stored product is freeze-thaw stable.

**CAUTION:**

- **KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.**
- Contains calcined clay.
- Avoid breathing dusts.
- Rubber gloves and eye protection should be worn during application.
- **IF INGESTED:** Drink 1 to 2 glasses of water.
- **EYE CONTACT:** Flush thoroughly with water. If symptoms persist, seek medical attention.

**WARRANTY:**

SATISFACTION GUARANTEED. If not completely satisfied with this product's performance, **when used as directed**, contact Aqua Mix for exclusive remedy of either refund of purchase price or replacement of product upon return of unused portion with proof of purchase within one year of purchase. Determining suitability of product for any intended purpose shall be solely the responsibility of the user. THERE ARE NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE, WHICH EXTEND BEYOND THE DESCRIPTION ON THIS LABEL. IN NO EVENT SHALL AQUA MIX BE LIABLE TO THE CUSTOMER OR ANYONE ELSE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, HOWEVER OCCASIONED. **ALWAYS TEST FIRST.**

# POLVO CATAPLASMA REMOVEDOR DE MANCHAS

## **DESCRIPCIÓN:**

AQUA MIX POULTICE STAIN REMOVER es un producto no ácido de doble propósito que resuelve problemas. Es una arcilla absorbente creada para eliminar sin rasquetear las manchas profundas de grasa y aceite. También es un polvo limpiador abrasivo fino que elimina las manchas rebeldes de la superficie y la opacidad leve de la lechada.

## **USOS:**

Emplear sobre todas las piedras naturales (como granito, caliza, mármol, pizarra y travertino), porcelana, cerámica, saltillo, terracota, pavimentos de cemento, superficies de mampostería y otras baldosas porosas y lechadas.

## **COBERTURA:**

Rinde aproximadamente 35 a 100 pies cuadrados (3 m<sup>2</sup> a 9 m<sup>2</sup>) por libra (45 kg), según la dilución.

## **PRUEBE EN UN ÁREA PEQUEÑA:**

De acuerdo con las instrucciones de aplicación, para determinar los resultados deseados.

## **APLICACIÓN:**

### **PARA ELIMINAR MANCHAS PROFUNDAS DE ACEITE Y GRASA:**

- 1.) Leer la etiqueta completamente antes de usar el producto.
- 2.) Mezcle el polvo Poulitice Stain Remover con agua para formar una pasta espesa y maleable (la cantidad de Poulitice Stain Remover necesaria dependerá del tamaño de la mancha).
- 3.) Aplique una capa gruesa de 6mm (pulgada) de pasta directamente sobre la mancha hasta exceder por lo menos 25 mm (1 pulgada) el perímetro de la mancha.
- 4.) Cubra el área con plástico o papel encerado. Haga unos pocos agujeros muy pequeños en la cubierta de plástico para permitir una mínima exposición al aire.
- 5.) Deje que la pasta repose sobre la mancha durante 24 a 48 horas.
- 6.) Retire Poulitice Stain Remover con espátula de plástico y lave hasta retirar todo el residuo con agua limpia.
- 7.) Repita el procedimiento si es necesario. Si el área se oscurece por la humedad absorbida, debería secarse completamente durante los dos a cuatro días siguientes.

### **PARA ELIMINAR RESIDUOS DE LECHADA Y MANCHAS REBELDES SUPERFICIALES:**

- 1.) Leer la etiqueta completamente antes de usar el producto.
- 2.) Proteja las áreas vecinas contra las salpicaduras para minimizar la limpieza posterior.
- 3.) Moje con agua un área de tamaño razonable de la superficie de aproximadamente 10 pies cuadrados (1 m<sup>2</sup>) y espolvoree Poulitice Stain Remover sobre el área, mezclando para obtener un lodo fino. Si la superficie es vertical, mezcle el lodo en un recipiente y aplíquelo a la superficie mojada.
- 4.) Frote con la mano o con una pulidora de baja velocidad (300 a 750 rpm) que use un disco pulidor de nylon blanco. Mantenga mojada la superficie a lo largo del proceso de pulido.
- 5.) Retire la solución de Poulitice Stain Remover con esponja o toallas limpias y enjuague dos veces con agua limpia. Puede usarse una

aspiradora para materiales secos o líquidos.

- 6.) Pula la superficie seca con toallas limpias y secas o lustre con una gamuza suave.
- 7.) Enjuague con agua limpia y lustre en seco con toallas limpias.

**NOTA:** Poulitice Stain Remover es un excelente aditivo que favorecerá el poder limpiador de muchos de los limpiadores de Aqua Mix, como Phosphoric Acid Cleaner, Heavy Duty Tile & Grout Cleaner y Stone Deep Clean.

## **SERVICIO TÉCNICO:**

Llamar al 877-278-2311, de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 4:30 p.m. o los sábados de 7:00 a.m. a 12:00 p.m., horario del Pacífico.

## **LIMITACIONES:**

- No permitir que el producto entre en contacto con ninguna superficie no recomendada.
- Debe tenerse extremo cuidado con el mármol oscuro (especialmente el verde) ya que puede ser más sensible a la humedad.
- La leve acción abrasiva o las altas velocidades de las máquinas pulidoras pueden opacar el acabado pulido de algunos mármoles.

## **TRASLADO Y ALMACENAMIENTO:**

- Cierre bien el recipiente después de cada uso.
- Almacenar solamente en el envase original.
- Guarde y use el producto a temperaturas entre 40 °F y 90 °F (4 °C y 32 °C).
- El producto guardado sin usar es estable para congelación y deshielo.

## **PRECAUCIÓN:**

- **MANTENERLO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**
- Contiene arcilla calcinada.
- Evitar respirar el polvo.
- Durante la aplicación deben usarse guantes de goma y protección ocular.
- **SI SE INGIERE:** Beber uno a dos vasos de agua.
- **CONTACTO CON LOS OJOS:** Lavar con abundante agua. Si los síntomas persisten, obtener atención médica.

## **GARANTÍA:**

**GARANTÍA DE SATISFACCIÓN.** Si no se está totalmente satisfecho con el producto, **empleado según las instrucciones**, comuníquese con Aqua Mix para obtener el recurso exclusivo del reembolso del precio de compra o el reemplazo del producto, con la devolución de la parte sin usar y comprobante de la compra, antes del año de efectuada. La determinación del fin para el que es adecuado un producto es responsabilidad exclusiva del usuario. NO EXISTEN GARANTÍAS, NI EXPRESAS NI IMPLÍCITAS, COMO LAS DE IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO Y COMERCIALIZACIÓN, QUE ABARQUEN MÁS QUE LO QUE SE DESCRIBE EN ESTA ETIQUETA. AQUA MIX NO ES RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTES O CONSECUENTES, COMO QUIERA QUE HAYAN SIDO OCASIONADOS. **SIEMPRE DEBE PROBARSE PRIMERO.**